


PELDAÑOS / DRENAJES GRATING



SUMIPORT
SULPLIDORES INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCION

Los Peldaños/drenajes para escaleras son fabricados con pletinas de acero al carbono Calidad ASTM-A-36 o equivalentes, de acuerdo con las normas Internacionales de "THE NATIONAL ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL METAL MANUFACTURERS" ANSI/NAAMM MBG 531 (Metal Bar Grating Manual).

Los mismos son galvanizados en caliente, que no es mas sino un baño de Zinc en altas temperaturas, conforme a la norma Internacional ASTM-A-123 (605 gr/m2). Ofreciendo así protección del material contra la corrosión.



Pletina Portante	Dimensiones		Espaciamientos		Peso		Superficie
	Ancho	Largo	Distancia entre Centros de: Pletinas Barras		Lbs.	Kgs.	
1" x 1/8"	250mm (9-3/4")	900mm (35-1/2")	Tipo G-1 1-3/16" (30,0mm)	4" (102,0mm)	13,23	6,0	Dentada (Antirresbalante)
1" x 3/16"					17,64	8,0	

*Tolerancias $\pm 5\text{mm}$ según Norma MBG-531-09